



PMF

Pneumatische Prägemaschine
Pneumatic embossing machine

MOODY
M
INTERNATIONAL
CERTIFICATION
ZERT
Moody Q-Zert GmbH
Zertifiziertes QM-System
DIN EN ISO 9001:2000



887



Technische Details

12 kN Druck

50 mm Hub

Auslösung über Fußpedal mit voreilendem
Händeschutz

Prägekopf PK 324, 110 x 60 mm

C-Körper mit direktem pneumatischem Antrieb

Prägezeitsteuerung

Elektronische Temperaturregelung mit Messfühler

Automatischer Prägefolientransport mit
Getriebebremsmotor, über Zeitrelais stufenlos
einstellbarer Längenvorschub, mit
Aufspulvorrichtung für genutzte Prägefolie

Maschinenständer mit Resopaltischplatte und
betriebsfertiger Installation



Technical Details

Pressure 12 kN

Stroke 50 mm

Release over foot pedal with advancing hand guard

Embossing head PK 324, 110 x 60 mm

C-shaped body with direct pneumatic drive

Dwell time control

Electronic temperature regulation with gauge

Automatic transport of the foil over gear brake
motor, length of the feed continuously adjustable
through clock relay, with wind-up device for used
embossing foil

Machine stand with resopal coated table top,
machine ready for work

